

TERMINAL EMT



MATERIAL:

Acero

APLICACIONES:

Poseen rosca standard utilizada en las instalaciones con cajas, conduletas etc.

TERMINAL EMT

REFERENCIA	DIAMETRO
CA3ET0050	1/2"
CA3ET0075	3/4"
CA3ET0100	1"
CA3ET0125	1 1/4"
CA3ET0150	1 1/2"
CA3ET0200	2"
CA3ET0250	2 1/2"
CA3ET0300	3"
CA3ET0400	4"

CARACTERISTICAS:

- * Acabado en la superficie interna tipo espejo, para mayor facilidad de instalación de los tubos
- * Grado de protección IP 40

UNIÓN EMT



UNIÓN EMT

REFERENCIA	DIAMETRO
CA3EU0050	1/2"
CA3EU0075	3/4"
CA3EU0100	1"
CA3EU0125	1 1/4"
CA3EU0150	1 1/2"
CA3EU0200	2"
CA3EU0250	2 1/2"
CA3EU0300	3"
CA3EU0400	4"

MATERIAL:

Acero

APLICACIONES:

Las uniones EMT de Tornillo se utilizan para unir uno o mas tramos de Tubería EMT.

CARACTERISTICAS:

- * Acabado en la superficie interna tipo espejo, para mayor facilidad de instalación de los tubos
- * Grado de protección IP 40



The Best Termination

CONECTORES PARA CORAZA LIQUID TIGHT

CONECTOR RECTO



MATERIAL:

Fundición de zinc

APLICACIONES:

Se utilizan para realizar conexiones de tubos metálicos con forro de PVC, en cajas o gabinetes de tal forma que impidan el paso de aceite, líquidos o lluvia.

CONECTOR RECTO

REFERENCIA	DIAMETRO
C53CR0050	1/2"
C53CR0075	3/4"
C53CR0100	1"
C53CR0125	1 1/4"
C53CR0150	1 1/2"
C53CR0200	2"
C53CR0250	2 1/2"
C53CR0300	3"
C53CR0400	4"

CARACTERISTICAS:

* Equipados con boquillas plásticas denominadas gargantas aisladas, que evitan el desgaste de los conductores.

* Grado de protección IP 64

CONECTOR CURVO



MATERIAL:

Fundición de zinc

APLICACIONES:

Se utilizan para realizar conexiones de 90° de los tubos metálicos con forro PVC, en cajas o gabinetes de tal forma que impidan el paso de aceite, líquidos o lluvia.

CONECTOR CURVO

REFERENCIA	DIAMETRO
C53CC0050	1/2"
C53CC0075	3/4"
C53CC0100	1"
C53CC0125	1 1/4"
C53CC0150	1 1/2"
C53CC0200	2"
C53CC0250	2 1/2"
C53CC0300	3"
C53CC0400	4"

CARACTERISTICAS:

* Equipados con boquillas plásticas denominadas gargantas aisladas, que evitan el desgaste de los conductores.

* Grado de protección IP 64